



Vand desinfektion

ND Water 2501 Dual

Anvendelsesområder:

- Drikkevandskvalitet til mennesker og dyr

Til brug i:	
Decentrale enheder til:	Vandtanke i:
<ul style="list-style-type: none">• Fabrikkers vandforsyningslinje	<ul style="list-style-type: none">• Skibe
<ul style="list-style-type: none">• Vandforsyning i laboratorier	<ul style="list-style-type: none">• Tog
<ul style="list-style-type: none">• Vandforsyning i fødevareproduktion	<ul style="list-style-type: none">• Dyretransport
<ul style="list-style-type: none">• Bryggeriers vandforsyning	<ul style="list-style-type: none">• Alle mobile vandtanke
Vandhaner i husholdning	Vandtrug

Tilgængelig til 110-240 V.

Enhedsbeskrivelse:

Den formonterede dobbelte UV enhed udvider kapaciteten og anvendelsesmuligheder for singelenheden.

Enheden er udført i rustfrit stå 1.4571 (316Ti) med en indre pære lavet af kvartsglad, hvor pæren er monteret.

Dette tillader udskiftning af pæren, uden at slukket for vandet imens. Alt vedligehold kan foretages uden brug af værktøj. Enheden har en høj effektivitet i et kompakt design, og med et lavt forbrug af elektrisitet.

Vandet løber gennem lampehuset og passerer kvartsrøret, hvor UVpæren er placeret. Når vandet passerer pæren, finder desinfektionen sted - Alle bakterier vil blive inaktiveret og vandet vil være sikkert.



The UV-Lamps:

UV-lamperne er kendt for en lang holdbarhed, høj grad af desinfektion og lavt energiforbrug. Konfigurationen af enheden giver mulighed for nem adgang til udskiftning af pære og anden vedligeholdelse.

Lamperne er designet til en levetid på 10.000 timer.

Teknisk data:

Type & fabrikat	ND Water 2501 Dual		
Flow	28 m ³ /t Op til 100.000 l ved pools/dam		
UVC-Transmission	90% T ₁ cm	Levetid på pære	10.000 t
Vandtemperatur	8°C til 40°C	Dosering	300 J/m ²
Enheden	Rustfrit stål 1.4571 (316 TI)	Maks tilladt tryk	10 bar
Udvendigt gevind	R 1 1/2"	Husbeskyttelsestype	IP 65
Beskyttelse	FPM	Elektrisk tilslutning	110-240 V 50/60 Hz
Dimensioner (L x Ø i mm)	928 x 85 (x2)	Effekt og sikring	2 x 90 W & 10 A
Flange afstand	810 mm	Antal lamper	2
Vægt	12 kg		

Tilbehør:

- Timer der tæller driftstimer for at sikre korrekt pæreskift
- UV-sensor til registrering af korrekt drift, når sikkerhed er nødvendigt. Enheden vil signalere med lys når intensiteten bliver for lav.
- UV sensor til betjening af andet udstyr, som levere signal i mA
- Højspændingskabel mellem EVG og lampen 1m, 5 m eller 10 m.
- Monteringsset til let montering af enheden på væggen. Inklusive klemmer til enheden og kontrolboks
- Rengøringsset til rengøring af kvartsglas. Special klud og rengøringsmiddel

Andre produkter i vandfamilien:

Enkeltenheder til drikkevand fra 300 l til 4000 l.

Multiple enheder til drikkevand fra 4.000 l til 40.000 l

Enheder til:

- Procesvand
- Bassiner
- Klimavand
- Akvarium
- Dambrug
- Farmaci

UV bestråling er farligt for hud og øjne!
Beskyt både øjne og hud mod UV bestrålingen. Brugeren er ansvarlig for sin egen sikkerhed og for sikkerheden af de mennesker der opholder sig i områder med installerede UV anlæg.
Bemærk venligst at materialer der ikke er UVC-resistente kan blive beskadiget.

Enheder til andet brug: Overfladedesinfektion, luftdesinfektion aktiv og passiv og Cleanbox.